

保险版彩色双面 A4 馈纸式文档扫描仪 AT366



功能特点

- A4 双面彩色馈纸式文档扫描仪。
- A4、彩色/灰度/黑白模式、200dpi 下扫描速度同速，可达每分钟 40 页/80 面。
- TWAIN 扫描驱动软件带有智能化处理的完美页面扫描功能。
- 提供影像设备底层 SDK 进行二次开发，实现对影像设备底层特殊属性的深层次控制。
- ADF 支持卡片多张扫描。
- 带超声波重张检测。
- 9 个自定义编程快捷按键功能，方便用户自定义按键功能来实现软件关联。

软件特点

Avision Capture Tool

- 文档扫描软件：简单易用，多文件格式输出。

Avision Button Manager

- 虹光快捷键管理软件：用户自定义编程快捷按键功能来实现软件关联实现影像的后期处理。

ATmultiDoc

- 专业文档扫描管理软件：轻松实现文档扫描录入、编辑、存储管理及应用，图形化界面。
- 自由创建 PDF、jpg、tiff 文件。
- 支持中文 OCR，一键扫描至 Word。

技术规格

| | |
|--------|---|
| 产品型号 | AT366 |
| 扫描类型 | 彩色双面馈纸式扫描、自动送纸器 (ADF) |
| 扫描技术 | 双面独立彩色 CCD 图像传感器 |
| 光学分辨率 | 600 X 1200 dpi |
| 光源 | LED 光源 |
| 扫描模式 | 黑白、灰阶 (16 位输入/8 位输出)、彩色 (48 位输入/24 位输出) 三种扫描模式 |
| 内存容量 | 64MB SDRAM |
| 扫描区域 | ADF 最大: 216 x 3000mm (A4 加长) ADF 最小: 50 x 63.5 mm |
| 扫描速度 | 同速: 单面 40ppm、双面 80ipm (A4, 彩色/灰度/黑白模式,200dpi) |
| 进纸方式 | 直通式、支持卡片多张扫描 |
| 介质厚度 | 28 ~ 413 g/m ² |
| 卡片扫描功能 | ADF 支持 1.25mm 厚的卡片多张扫描 |
| 日扫描量 | 建议 3000 张 |
| ADF 容量 | 50 张 (80 克标准打印纸) |
| 输出文件格式 | 支持 jpg、多页 tiff、多页 pdf 等格式 |
| 重张检测 | 超声波多页进纸双张探测技术，确保进纸准确度 |
| 影像特性 | TWAIN 驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能，自动纠偏、自动裁剪，阅读方向自动旋转、彩色稿件自动侦测，可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出 |
| 控制面板 | 9 个自定义编程快捷功能按键 |
| 芯片加密 | 支持影像硬件加密输出开发改造，实现芯片级加密，定制接口 Scan 驱动软件开发 |
| 接口方式 | 高速 USB2.0 接口 |
| 驱动接口 | 标准 TWAIN Driver |
| 支持系统 | Win2K/XP/win 7 |
| 随机配件 | 随机提供 USB2.0 接口线 |
| 随机软件 | Avision Capture Tool, Avision Button Manager, ATmultiDoc |
| 耗材零件 | 进稿器的分纸滚轮、进纸滚轮 |
| 可选附件 | 无 |
| 工作环境 | 温度为: 摄氏 10°到 35°, 相对湿度为: 10—85% |
| 噪声干扰 | 待机: <45dB, 使用中: <58dB |
| 电源规格 | 输入: 100—240V, 50/60HZ 输出: 24V, 2.0A |
| 功率 | <30 瓦 |
| 外观尺寸 | 305 x 162 x 195 mm (WxDxH) |
| 整机重量 | 3.1 Kg |
| 产品认证 | 中国 (CCC)、RoHS、ENERGY STAR、CE 认证 |

虹光中国技术支持中心