

## 彩色单面 A6 相片扫描仪 IS15



### 功能特点

- A6 单面彩色照片扫描仪。
- 虹光专利技术，支持照片直接扫描到 U 盘或者 SD/SDHC 存储卡，在扫描仪硬件进行智能影像处理，得到完美照片影像，可以与电子相框完美配合使用。
- IS15 带有智能化处理的完美页面扫描功能，完成影像的歪斜校正、原稿尺寸裁剪等功能。

### 软件特点

#### ScanToPc

- 直接扫描到 pc 的制定文件夹中；

#### BCR 名片管理软件

- 支持三种界面语言；
- 同步扫描与识别；
- 名片识别结果自动归类；
- 个性化风格软件界面；
- 多功能名片信息导出；
- 树状目录轻松批次处理；
- 支持精确查询与模糊查询；

### 技术规格

产品型号	IS15
扫描类型	便携式扫描，支持手动前端进纸扫描
扫描技术	单面彩色光敏传感器（CIS）
光学分辨率	600 dpi
光源	LED
扫描模式	扫描到存储卡：彩色（48 位输入/24 位输出）扫描模式 扫描到 PC：彩色（48 位输入/24 位输出）扫描模式
内存容量	64 MB DDR1
扫描区域	最大：100 x 152 mm（A6，4" x 6"照片） 最小：50 x 50 mm
扫描速度	6 秒(A6,彩色模式,300dpi)
扫描到存储卡	支持照片直接扫描到 U 盘或者 SD/SDHC 存储卡
日扫描量	建议 100 张
输出文件格式	支持 jpg 格式
影像特性	带有智能化处理的完美页面扫描功能，自动纠偏、自动裁剪，可得到扫描稿件的彩色完美影像输出
控制面板	无按键
接口方式	高速 MINI USB2.0 接口—PC 接口 高速 USB2.0 接口—U 盘接口 SD/SDHC 存储卡接口—SD 卡接口
驱动接口	专用驱动
支持系统	Win2K/XP/windows7
随机配件	随机提供 USB2.0 接口线
随机软件	ScanToPc、BCR 名片管理软件
耗材零件	进纸滚轮
可选附件	无
工作环境	温度为：摄氏 10°到 35°，相对湿度为：10—85%
噪声干扰	待机：<40dB，使用中：<45dB
电源规格	输入：100—240V，50/60HZ 输出：5V，2A
功率	< 5 瓦
外观尺寸	183 mm X 74 mm X 43 mm (WxDxH)
整机重量	0.2 Kg
产品认证	中国（CCC）、RoHS、CE 认证
保修	一年有限保修，详细见保修卡或虹光网址相关内容；

**扫描速度与您选择的电脑、操作系统、驱动及应用程序可能会有所不同。  
产品最终信息以包装箱标注为准，有关您能够获得的产品、程序、价格及服务的信息，购买时请与虹光经销商咨询。本文信息如有更改，恕不另行通知。**

### 虹光中国技术支持中心

上海市长宁区凯旋路 1010 号 A 幢 7A 200052  
 电话：021-62816680 传真：021-62818856  
 E-mail: [service@avision.net.cn](mailto:service@avision.net.cn)  
 虹光网址: [www.avision.com.cn](http://www.avision.com.cn)